

imageRUNNER  
C1028i  
C1028iF

you can

Pracujte šikovněji, rychleji, snadněji.  
Multifunkční barevný tisk ve formátu  
A4 je nyní snadný.



**Canon**

# Snadná cesta k vynikajícím barevným dokumentům.

Zavedení barev do vaší kanceláře nikdy nebylo jednodušší ani cenově výhodnější. Na to, že jde o zařízení maximálně kompaktní, vytvářející vysoce kvalitní tisky A4, disponující nastavitelným ovládacím panelem a nejvyšším zabezpečením dokumentů, je multifunkční zařízení imageRUNNER C1028i/iF společnosti Canon překvapivě výkonné.



## Vysoce kvalitní barva

Barevnými dokumenty vytisknutými na zařízení imageRUNNER C1028i/iF zaručeně upoutáte pozornost každého. Působivé rozlišení tisku 2400 × 600 dpi umožňuje, aby vaše nabídky vynikaly nad ostatními, vaše výkazy neucházely pozornosti a vaše dokumenty dosahovaly při komunikaci rozhodující konkurenční výhody.

## Vysoce produktivní

Tisk, kopírování, skenování, faxování či odesílání souborů – to je nyní s multifunkčním zařízením imageRUNNER C1028i/iF jednoduché a rychlé. Zajistíte výkonné zpracování s podporou jazyka PostScript, a to i při využití souběžného zpracování úloh. Masivní podavač dokumentů zajišťuje spolu s potenciální zásobou papíru 850 listů kapacitu pro značně velké tiskové úlohy.

Možnost iSend umožňuje, aby zařízení imageRUNNER C1028i/iF bylo významným komunikačním prostředkem – posílání souborů na e-mailové adresy, počítače, ftp servery a do souborových složek.



\* 28 str/min v černobílém režimu je k dispozici pouze pokud černobílý režim využívá UFR.



Přístup ke všem funkcím usnadňuje kruhový ovladač Easy-Scroll Wheel.



Technologie Auto Colour Sensing (automatická detekce barvy)

### Jak snadné

Velký barevný 3,5palcový displej vybavený kruhovým ovladačem Easy-Scroll Wheel dovoluje snadný přístup ke všem funkcím. Intuitivní ilustrovaní průvodci nastavením a řešením potíží vám názorně předvedou, jak vždy používat zařízení hladce a bez nepříjemností.

### Záleží na velikosti

Možná budete překvapeni, jak vysokou výkonnost v sobě skrývá toto kompaktní zařízení s rozměry pouhých 546 × 527 × 632 mm (š × h × v). Významné přispění k rychlejší distribuci s miniálními dopady na kvalitu poskytuje také naše nová funkce Compact PDF, která redukuje soubory na 1/20 jejich původní velikosti.

### Účinné ovládání, efektivní zabezpečení

Zařízení imageRUNNER C1028i/iF disponuje technologií Auto Colour Sensing společnosti Canon, která v dokumentu inteligentně zjišťuje stránky obsahující barvu. To vám pomůže udržovat nízké náklady a platit za barvu pouze v případě, kdy má být použita. Již není nutné zdržovat se průběžným monitorováním zařízení, protože za účelem rychlého nalezení problému služba eMaintenance automaticky ohlásí jakékoli potíže příslušnému poskytovateli služby a údržby.\*\*

Pomocí vestavěné klientské technologie uniFLOW společnosti Canon nakonfigurujete doplňkové funkce zařízení imageRUNNER C1028i/iF, například Desktop Accounting, která slouží ke sledování využití a souvisejících nákladů, nebo Secure Printing, která ukládá tiskové úlohy v zařízení až do doby, kdy se uživatel správně identifikuje odpovídající zabezpečovací metodou, například kartou nebo heslem.

### Dbejte na životní prostředí

Po zapnutí je zařízení imageRUNNER C1028i/iF připraveno k provozu za pouhých 60 sekund. Pokud není používáno, přepne se automaticky do režimu spánku, kdy jeho spotřeba činí pouze 1,2 wattu. Díky možnosti zařízení tisknout oboustranně můžete navíc ušetřit papír a současně vylepšit profesionální dojem výkazu.



\*\* Servis a údržba jsou poskytovány pouze společností Canon nebo prostřednictvím sítě Canon Partners.

# Specifikace: imageRUNNER C1028i & imageRUNNER C1028iF

SPECIFIKACE	
Typ	Kombinované skenovací/tiskové zařízení
Maximální velikost předlohy	A4
Velikosti kopií	Kazeta: A4, A5 Ruční zásobník: A5, A4, obálky
Rozlišení	Kopírování: 600 dpi × 600 dpi Tisk: Ekvivalent 2400 dpi × 600 dpi (PCL, UFR II LT) 256 odstínů
Rychlost kopírování/tisku	A4: ČB/Barevné 28/21 str./min *PCL/PS ČB 21 str./min
Zvětšení	Plynulé: 50-200% Pevné: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Doba do zhotovení první kopie	Přibližně 12,5 s
Doba zahřívání	Max. 60 sekund
Vícenásobné kopie/tisky	1 až 99 listů
Gramáž papíru	Ano (vestavěný jako standard/A4) Kazeta: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> Ruční zásobník: 60 až 176 g/m <sup>2</sup> Duplex: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> A4, A5
Kazeta	
Kapacita papíru (80 g/m <sup>2</sup> )	Standardní 250 listů × 1 kazeta 60 až 80 g/m <sup>2</sup> Ruční zásobník: 100 listů 60 až 80 g/m <sup>2</sup>
Volitelně	500 listů × 1 kazeta 60 až 80 g/m <sup>2</sup> Max. celková kapacita papíru: 850 listů
Procesor (CPU)	Canon Custom Processor 400MHz
Paměť	768 MB
Rozhraní	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Napájení	Sériové I/F (TTL) pro novou čtečku karet (E-1, TTL sériové I/F)
Spotřeba energie (W)	220-240 V AC (50/60 Hz)
Rozměry (Š × H × V)	1210 W 546 × 527 × 632 mm
Hmotnost	546 × 527 × 936 mm s volitelnou kazetou 43,3 kg včetně CRG
FUNKCE ODESÍLÁNÍ	
Rychlost skenování s ADF	Černobíle a barevné: 19,7 obr./min A4 600 dpi
Rozlišení skenování	Černobíle: 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi Barevné: 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 600 × 600 dpi
Místa určení	E-mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), brána iWDM
Adresář	Místní (max. 300)
Formát souboru	Samostatný (Černobílý) TIFF, PDF, prohlédávací PDF (OCR) (barevný) JPEG, PDF, PDF s vysokou kompresí (OCR), prohlédávací PDF Vícenásobný (Černobílý) TIFF, PDF, prohlédávací PDF (OCR) (barevný) JPEG, PDF, PDF s vysokou kompresí (OCR), prohlédávací PDF
Místa určení	FAX/Internet FAX formát (černobílý): MH, MR, MMR, JBIG (pouze FAX)

FUNKCE TISKÁRNÝ	
PDL	UFR II LT (standardně), PCL 5c/6 (standardně), PS (volitelně)
Rozlišení	Ekvivalent 2400 dpi × 600 dpi (PCL, UFR II LT)
Paměť	768 MB (používá hlavní procesor jednotky)
Procesor (CPU)	Canon Custom Processor 400MHz (používá hlavní procesor jednotky)
Fonty	Fonty PCL: Roman 93 (včetně OCR) Fonty PS: Roman 136
Podporované operační systémy	PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7/Server 2008 R2/MAC OS X (10.4.9 nebo vyšší) MAC-PPD: MAC OS 9.1 nebo vyšší/MAC OS X (10.2.8 nebo vyšší)
Rozhraní	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Síťový protokol	TCP/IP (LPD/RAW (Port9100))
DADF (standard)	
Velikost papíru	Kopírování Samostatné: A4R, A5R, A5, duplexní: A4R: Skenování Samostatné a duplexní: A4R, A5R, A5, 50 g/m <sup>2</sup> až 105 g/m <sup>2</sup> : A4, 64 g/m <sup>2</sup> až 105 g/m <sup>2</sup> : menší než A4 A4: 50 listů (80 g/m <sup>2</sup> )
Gramáž papíru	
Max. počet originálů	
Rychlost skenování dokumentů (max.)	Kopírování Černobíle a barevné: 19,7 obr./min A4 600 dpi/300 dpi Skenování Černobíle a barevné: 19,7 obr./min A4 600 dpi/300 dpi
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
	Podávácí jednotka -AB1 Super G3 Fax BD-AB1 (pouze pro model C1028i) Čtečka karet - E1 Kit pro připojení čtečky karet - F1 Kit pro tisk čárového kódu - C1 PS tiskový kit -AK1
<p>Pro lepší srozumitelnost jsou některé obrázky simulacemi. Veškeré údaje jsou získány standardními testovacími metodami společností Canon. Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvořen před datem uvedení produktu do prodeje. Konečná podoba se může bez upozornění změnit. Označení ™ a ®: veškeré názvy společností nebo výrobců jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích. K dosažení nejlepších výsledků doporučuje společnost Canon používat média značky Canon. Chcete-li získat informace o různých doporučených papírech/médii, prohlédněte si seznam kompatibilních médií (papíru). ORIGINALNÍ logo Canon znamená všestranný výkon a kvalitu. Další informace naleznete na stránkách <a href="http://www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology">www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology</a></p>	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech Edition 0147W854  
© Canon Europa N.V., 2010

Canon CZ s.r.o.  
nám. Na Santince 5/2440  
160 00 Praha 6  
Tel. +420 225 280 111  
Fax +420 225 280 311  
[www.canon.cz](http://www.canon.cz)